



DEPOSE ETIQUETTES ■ IDENTIQ MC125 ■ ■

Profil

Produit

- Laize 12 à 185 mm
- Dépose par contact, léchage par brosse
- Dépose jusqu'à 50 m/min
- Montage horizontal ou vertical

ENCORE offre une solution complète pour l'impression automatique et l'application d'étiquettes.

Avec une gamme de solutions d'impression/Dépose la plus large du marché, nous pouvons répondre à la quasi-totalité des besoins. Ainsi, nous offrons des solutions standards pour l'étiquetage des produits, des emballages et palettes, mais nous disposons également d'une capacité à personnaliser nos solutions grâce à une conception modulaire.

La gamme de dépose d'étiquettes IDENTIQ MC125 est conçue en acier inoxydable et en aluminium pour s'adapter à une utilisation industrielle pouvant résister aux cadences les plus hautes et aux environnements les plus difficiles.

Facilité de commande

Une programmation intuitive via à un écran intégré en façade ainsi qu'un chargement des étiquettes simplifié permettent une utilisation conviviale pour l'opérateur.

Rentabilité

Son faible coût d'investissement ainsi qu'un entretien minime assurent à ce modèle une rentabilité rapide et maximale.

Grande disponibilité

L'applicateur existe en version droite ou gauche pour un fonctionnement dans toutes les positions possibles : étiquetage sur le dessus, sur le dessous ou sur le coté d'un produit. Sa large plage de réglage autorise des vitesses de défilement jusqu'à 50 m/mn. La précision de dépose est de +/- 1mm pour des étiquettes allant de 12 à 185mm de large.

Evolitif

Facilement intégrable sur tout type de convoyeur, ce système peut également être associé à une imprimante transfert thermique pour devenir un véritable ensemble « Impression / Dépose » d'étiquettes particulièrement performant et économique.

encore

Générales

- **Commande**
- **Technique de pose**
- **Vitesse de pose**

- **Faces de pose**
- **Détection**
- **Précision de pose**
- **Options / Accessoires**

Clavier intégré en façade
 Par contact (léchage par brosse)
 Réglable en continu
 6 à 30 m/min
 5 à 50 m/min en option
 Dessus, dessous, latérales
 Photocellule
 +/- 1mm
 Codeur
 Colonne pied Inox
 Pied support réglable
 Alarme de fin d'étiquettes

Consommables

- **Taille étiquettes**

- **Echenillage**
- **Taille/Forme**
- **Conditionnement**

Modèle 120 – 12 à 120 mm
 Modèle 200 – 12 à 185 mm
 Avance maximale de 350mm
 3mm préconisé
 Tous types
 Mandrin de 40 ou 76mm
 Diamètre extérieur 300 mm max.

Environnement

- **Température de fonctionnement**
- **Alimentation**

-10°C à +40°C
 220/240 V, 50 Hz

